

CONFECCIÓN



+58 422-5050675



ARMURATEXILESTECNICOS@GMAIL.COM



ARMURATEXILES

Tipo de manga larga o corta

Lleva 6 Bolsillos, localizados de la siguiente manera:

- 2 bolsillos en pectoral con tapa y broche
- 2 bolsillos delantero de pantalón sin bolsillo falso
- 2 bolsillos traseros de pantalón uno con broche
- Los bolsillos traseros no llevan refuerzos
- Lleva espalda compartida y venita
- Lleva elástica corrida a nivel de cintura
- Puño de manga corrida
- Cuello deportivo
- Cierre frontal de latón antiestático con cinta aramida
- Cinta reflectiva de 1" o 2" pulgadas en brazos y piernas
- Lleva broches ocultos de metal en bolsillos, cuello y puños
- Cocida con hilo 3 cabos para mayor resistencia en la costura
- Confeccionada en doble costura con presillas ubicadas en las áreas de mayor esfuerzo
- Bordados según cliente directo o tipo parche



PLATINIUM
DIELÉCTRICA ⚡

- Pretina cortada en tela Fr
- Bolsillo cortado en tela Fr
- Cinta reflectiva tipo A
- Cierre de dientes de poliamida con cinta aramida
- Broches de poliamida



GOLDEN

- Pretina cortada en tela Fr
- Bolsillo cortado en tela Fr
- Cinta reflectiva tipo A
- Cierre metálico ignífugo
- Broches antiestáticos



SILVER

- Pretina cortada en tela drill 100% algodón
- Bolsillo cortado en tela drill 100% algodón
- Cinta reflectiva tipo A
- Cierre metálico nacional
- Broches nacionales



BRONCE

- Pretina cortada en tela drill noruego/borneo
- Bolsillo cortado en tela sabana versátil
- Cinta reflectiva tipo B
- Cierre metálico nacional
- Broches nacionales



CATEGORÍA	TELA	PESO	COMPOSICIÓN	% DE ENCOGIMIENTO	ATPV	HAF	RIESGO	%QUEMA
FIRE CONFORT / PROTECCIÓN	DRILL FR	260 G/M2 7.8 OZ	100% ALGODÓN FR	3.0 EN URDIMBRE 3.0 EN TRAMA	CAL/CM 9 / 11	74,7%	2%	2%
FIRE CONFORT / PROTECCIÓN	DRILL FR	250 G/M2 7,5OZ	88% ALGODÓN FR 12% POLIAMIDA	3.0 EN URDIMBRE 3.0 EN TRAMA	CAL/CM2 9,3 / 11	77%	1%	1%
FIRE CONFORT / PROTECCIÓN	DRILL FR	260 G/M2 7,7OZ	99% ALGODÓN FR 1% ANTIESTÁTICO	URDIMBRE 10%	CAL/CM2 11	81%	89%	11%
FIRE CONFORT / PROTECCIÓN	NOMEX SYNERGY PRO	230 G/M2 4,5 / 6 OZ	NOMEX SYNERGY PRO 93% NOMEX 5% KEVLAR 2% FIBRA DE CARBONO	3.0 EN URDIMBRE 3.0 EN TRAMA	CAL/CM 8,5	82%	2%	12%
FIRE CONFORT / PROTECCIÓN	ARAMIDA	4.5OZ/Y2 150GRS/M2	93% META ARAMIDA 5% KEVLAR 2% ANTI ESTÁTICA	URDIMBRE 1%	CAL/CM2 4	70%	1%	1%
FIRE CONFORT / PROTECCIÓN	LENZING FR	240G/M2	LENZING FR 64% META - ARAMIDA 30% PARA - ARAMIDA 5% FIBRA ANTIESTÁTICA 1%	URDIMBRE 800	CAL/CM2 12	83% /85%	15%	15%



¡Blindaje en cada fibra!



+58 422-5050675



ARMURATEXILETECNICOS@GMAIL.COM



ARMURATEXILES